



## **PETROSELLI F. s.r.l.**

Monoblocchi Coibentati - Box in lamiera - Prefabbricati coibentati  
Uffici ed Esposizione: Via di Grotta Perfetta n.553/A - 00142 Roma

Tel.e Fax 06.51.95.59.93

Deposito: Fax 06.89.28.12.60

Sito Internet:

[www.boxprefabbricati.eu](http://www.boxprefabbricati.eu)

[www.boxinlamiera.eu](http://www.boxinlamiera.eu)

Email:

[info@boxprefabbricati.eu](mailto:info@boxprefabbricati.eu)

## Descrizione Tecnica **Box in lamiera**

**STRUTTURA:** costituita da telai realizzati con profili tubolari quadri in acciaio zincato, rivestiti con lamiere doghettate ricavate da nastro di acciaio zincato e/o preverniciato dello spessore di mm. 0,4 ca. Dette lamiere sono fissate ai rispettivi telai tramite viti autoforanti zincate.

**CAPRIATE:** in profili tubolari o pressopiegati zincati.

**COPERTURA:** con lamiere grecate in acciaio zincato e/o preverniciato dello spessore di mm. 0,6 ca. Dette lamiere sono piegate a colmo per box fino a mt. 5,00 di luce, per box di luci maggiori il colmo è ricavato sulle lamiere di una falda che andranno a sovrapporsi alle lamiere dritte della falda opposta.

**GRONDE:** con sagoma particolare in lamiera di acciaio zincato e/ preverniciato dello spessore di mm. 0,8 ca. con funzione di bloccaggio di tutto l'insieme pareti copertura.

**ARCARECCI:** in lamiera di acciaio zincato dello spessore di mm. 2 ca. e pressopiegata

**ACCESSORI:** idonei all'assemblaggio di tutti i componenti e in particolare:  
Basette con opportuni innesti da disporre a pavimento su cui andranno inseriti i pannelli perimetrali di parete; Staffe in lamiera zincata, complete di bulloni e dadi zincati per il bloccaggio delle gronde; Cavallotti per il bloccaggio superiore dei pannelli d'angolo (solo per il box con il timpano incorporato).

**PAVIMENTO: non compreso**